



动力线	相序定义	U	V	W		
	线色定义	黄	蓝	绿		
	端子号	1	2	3		
编码器线	端子号	1	2	3	4	5
	信号定义	5V	U	V	W	0V
	线色定义	红	绿	黄	蓝	黑
编码器线	端子号	1	2	3	4	
	信号定义		B	A		
	线色定义		白	紫		
热敏	端子号	1	2			
	信号定义	热敏线				
	线色定义	棕	灰			



电源电压	DC24V
额定输出 (W)	200
额定转矩 (Nm)	11
额定电流 (A)	16
额定转速 (rpm)	200
瞬间最大转矩 (Nm)	25
瞬间最大电流 (A)	30
最高转速 (rpm)	300
线电阻 (Ω)	0.3±10%
线电感 (mH)	0.9±10%
绝缘等级	F
绝缘强度	1200VAC 5S
编码器	1400

- 技术要求:
- 1、轮胎外径 φ169mm, 扁平胎, 轮胎材质: 橡胶
  - 2、出轴处装骨架油封17\*25\*4.5mm
  - 3、端盖与转子接触面加密封胶垫

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		FINISH:	DEBUR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A0
DRAWN 陈映				北京和利时电机技术有限公司	
SIGNATURE		DATE 210926	TITLE:		
NAME		DRAWING NO. 10540NA2530F10-S-V1.2-043107			
MATERIAL:		SCALE:		SHEET OF A3	
COPYRIGHT STATEMENT This document and the information contained therein is the property of Incoore Technology Co., Ltd. It must not be reproduced in whole or part or otherwise disclosed without prior written consent of Incoore.		WEIGHT: 0.155		SCALE:	