



电源电压	AC220V	额定输出 (W)	400
额定转矩 (Nm)	1.27	瞬间最大转矩 (Nm)	3.81
额定电流 (A)	2.6	瞬间最大电流 (A)	7.8
额定转速 (rpm)	3000	最高转速 (rpm)	4000
线电阻 (Ω)	2.67±10%	线电感 (mH)	18.18±10%
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F
编码器线数	2500	制动器额定功率	7.2W
制动器保持转矩	1.3Nm	制动器额定电压	DC24V±10%

接插件编号	1	2	3	4
插针定义	U	V	W	PE
线色定义	红	蓝	黄	黄绿

接插件编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
插针定义	5V	0V	A+	Z-	U+	Z+	U-	B+	W+	V+	W-	B-	A-	V-	PE
线色定义	红	黑	绿	黄黑	棕	黄	棕黑	橙	灰	白	灰黑	绿	黑	黑	屏蔽

注：装神钢制动器

				北京和利时电机技术有限公司			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	材料		
设计				2019.11.23			
审核				2019.11.23	图号	60CB040C-500100-030813	
批准					阶段标记	版本	重量
第 页	共 页						