



电源电压	AC220V	额定输出 (W)	600
额定转矩 (Nm)	1.91	瞬间最大转矩 (Nm)	5.73
额定电流 (A)	3.8	瞬间最大电流 (A)	11.4
额定转速 (rpm)	3000	最高转速 (rpm)	4000
线电阻 (Ω)	3.03 ± 10%	线电感 (mH)	20.13 ± 10%
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F
编码器线数	2500	制动器额定功率	7.2W
制动器保持转矩	1.3Nm	制动器额定电压	DC24V ± 10%

接插件编号	1	2	3	4
插针定义	U	V	W	PE
线色定义	红	蓝	黄	黄绿

接插件编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
插针定义	5V	0V	A+	Z-	U+	Z+	U-	B+	W+	V+	W-	B-	A-	V-	PE
线色定义	红	黑	绿	黄黑	棕	黄	棕黑	蓝	灰	白	灰黑	蓝	绿	黑	白黑屏蔽

注：装神钢制动器
白色机壳

				北京和利时电机技术有限公司			
标记处数	更改文件号	签字	日期	材料			
设计			2020.8.10	图号	60CB060C-500110-030834		
审核			2020.8.10	阶段标记	版本	重量	比例
批准							
第 页		共 页					